

Visitez notre site web pour en connaître plus sur notre gamme complète de produits.

Diluant doux aux agrumens

Savon pour bois huilé

Cire

Huile pour le bois

Huile de protection

Huile de finition

Huile extérieure apprêt

Huile extérieure finition

Huiles & cires
écologiques



Noyer

Gris

Blanc

Noir

Sépia

Choco

Clair

représentation sur du pin

Votre solution
écologique de haute
performance pour
protéger votre bois!

www.ecoselection.com



L'essayer c'est l'adopter!



- ◆ Écologique et non toxique pour la peau et les voies respiratoires
- ◆ Conserve l'aspect naturel et chaleureux du bois
- ◆ Produit fabriqué au Québec
- ◆ Facile d'application
- ◆ Facile d'entretien
- ◆ Réparation possible en cas d'accident sur la pièce traitée
- ◆ Odeur agréable d'agrumes
- ◆ Très faible en COV (4grammes/litre)
- ◆ Les produits peuvent être soumis au gel
- ◆ Les couleurs peuvent se mélanger ensemble.
- ◆ Les produits se conservent aussi longtemps qu'ils sont dans un contenant fermé hermétique
- ◆ Prix compétitif
- ◆ Service d'expert en application au besoin

Les huiles ÉcoSélection s'appliquent également sur le béton, l'ardoise et les finis chanvre et chaux



www.ecoselection.com

Les étapes d'application de l'huile



1. Bien agiter le produit

2. Application à la guénille ou au pinceau ou au rouleau ou à l'applicateur d'huile



5 à 10 min d'attente avant l'essuyage pour la couleur et 45 min d'attente avant l'essuyage pour le produit clair.

3. Essuyage avec un linge sec et propre

* Cette étape est essentielle

12h minimum d'attente avant l'application de la 2ème couche et minimum 24h entre la 2ème et 3ème couche



Consultez le contenant pour vous départir de vos applicateurs et linges imbibés de façon sécuritaire.

Dans l'attente d'un séchage complet, vous pouvez marcher sur la surface avec des bas secs et propres.

